



SYNETECH

SERIE HI SUN



Alto brillo



Alto contraste
10.000:1



Tecnología microled

ESPECIFICACIONES

SERIE HI SUN

ASU43X	4312A	4316A	4320A	4325A	4331A
Pixel pitch (mm)	1.2	1.6	2.0	2.5	3.1
Tamaño cabinet (mm)	400 * 300 * 58				
Peso (kg)	5.2				

ASU44X	4412A	4416A	4420A	4425A	4431A
Pixel pitch (mm)	1.2	1.6	2.0	2.5	3.1
Tamaño cabinet (mm)	400 * 450 * 58				
Peso (kg)	7.3				

ASU63X	6312A	6316A	6320A	6325A	6331A
Pixel pitch (mm)	1.2	1.6	2.0	2.5	3.1
Tamaño cabinet (mm)	600 * 300 * 58				
Peso (kg)	7				

PARÁMETROS COMUNES	
Brillo	200 cd - 6.000
Tasa de refresco (Hz)	3.840 Hz
Escala de grises (bit)	14 - 16 bit
Temperatura de color	2.500K - 10.000K
Consumo	100W/m2 - 300W/m2
Temperatura stock	-25°C - +60°C
Humedad	10% - 90%
Temperatura de funcionamiento	-20°C - +60°C
Vida útil	100.000 h

© 2022 SYNETECH WORLD

Sede Principal y Showroom - C. Carabaña, 25 - 28925 Alcorcón, Madrid

Fabricantes de tecnología audiovisual para el sector retail, educativo y empresas.
Pantallas LED para publicidad y directorios. Pantallas táctiles interactivas para la educación
y empresas con sistema de videoconferencia integrado.



SYNETECH